

UNIGATE® MB

用于带有串行Modbus
RTU接口的设备的协议转换器

易于安装

即可使用

符合规范

在德国设计和制造

已认证

可配置的



数据手册

完整的快速以太网接口

10/100 MBit/s

隔离式快速以太网接口 1x RJ45连接器

多达255字节的输入和255字节的输出数据

可配置RS232/RS485/RS422，最高625 kBaud

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	23 x 115 x 111 (包括螺钉-插头-连接器) 23 x 115 x 100 (不包括螺钉-插头-连接器)
重量	大约 120 g
保护等级	DIN 导轨 IP20
外壳材料	聚酰胺
安装方式	DIN 导轨 (EN 50022)
电压供应	10至33伏的直流电。 对不正确的极性、短路和过载的保护已被整合。
电流消耗 (+24V/DC时)	typ. 70mA, max. 90mA
工作温度	-25° C (非冷凝) 至+85° C
存储温度	-40° C ... +85° C
现场总线功能	TCP, UDP, IP
技术	ASIC
认证	CE

订货信息

订货名称	描述	订货号
UNIGATE MB-Fast Ethernet	DIN-rail module for every device with serial Modbus RTU - to Fast Ethernet. Serial interface - RS232, 422 and 485 on-board. Housing: sky blue RAL 5015.	V4038