


UNIGATE® MB

用于带有串行Modbus
RTU接口的设备的协议转换器

易于安装
符合规范
已认证
可配置的

即可使用
在德国设计和制造



数据手册

完整的PROFINET IO设备接口（从机）

100 Mbit/s全双工

32位微处理器，响应速度快

带2个RJ45接头的隔离式PROFINET接口

集成2个端口开关（例如用于菊花链）

多达1024字节的输入和1024字节的输出数据

可配置RS232/RS485/RS422，最高可达520 kBaud

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	23 x 115 x 111 (包括螺钉-插头-连接器) 23 x 115 x 100 (不包括螺钉-插头-连接器)
重量	大约 127 g
保护等级	DIN 导轨 IP20
外壳材料	聚酰胺
安装方式	DIN 导轨 (EN 50022)
电压供应	10至33伏的直流电。 对不正确的极性、短路和过载的保护已被整合。
电流消耗 (+24V/DC时)	typ. 100mA, max. 120mA
工作温度	-25° C (非冷凝) 至+85° C
存储温度	-40° C ... +85° C
现场总线功能	所有指定的PROFINET功能
技术	ASIC
认证	PI 认证的, CE

订货信息

订货名称	描述	订货号
UNIGATE MB-PROFINET 2Port	DIN-rail module for every device with serial Modbus RTU – to PROFINET 2Port. Serial interface – RS232, 422 and 485 on-board. Housing: sky blue RAL 5015.	V3979