

UNIGATE® IC

随时可以安装的嵌入式解决方案

32 DIL 引脚

符合规范

德国设计和制造

通过认证

可编程



数据手册

完整的Modbus TCP接口

10/100 Mbit/s

隔离的以太网接口

IT功能。网络服务器、FTP服务器

最大 1540 byte 输入和 1540 byte 输出数据

UART 波特率高达625k

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	45 x 25 x 8 (不含变压器) 45 x 25 x 11
电压供应	5V; 3,3V
房屋	房屋32DIL
重量	大约 10 g
电流消耗	Typ. 250mA
工作温度	工业温度范围-40° C至+85° C
存储温度	-40° C ... +100° C
以太网协议	Modbus TCP, TCP, UDP, IP, 网络服务器, FTP, ...
接口	2个UART, 1个SPI/Syn. 串行
技术	ASIC

比较图表 – UNIGATE IC-快速以太网变体

性能特点	UNIGATE IC-FE	UNIGATE IC-FEX
Server-Side-Include (SSI)	没有	是
RAM-Disk	没有	是
RAW-Mode	没有	是

订货信息

订货名称	描述	订货号
UNIGATE IC-FEX-5V (Modbus TCP, TCP/IP, ...)	All-In-One Single-Chip Interface for Modbus TCP, version 5V	V3722
UNIGATE IC-FEX-3,3V (Modbus TCP, TCP/IP, ...)	All-In-One Single-Chip Interface for Modbus TCP, version 3,3V	V3766
UNIGATE IC-FEX-3,3V (Modbus TCP, TCP/IP, ...) without transformer	All-In-One Single-Chip Interface for Modbus TCP, version 3,3V without transformer	V4058
UNIGATE IC-FE-5V (Modbus TCP, TCP/IP, ...)	All-In-One Single-Chip Interface for Modbus TCP, version 5V	3419
UNIGATE IC-FE-3,3V (Modbus TCP, TCP/IP, ...)	All-In-One Single-Chip Interface for Modbus TCP, version 3,3V	V3691
UNIGATE IC-FE-5V (Modbus TCP, TCP/IP, ...) without transformer	All-In-One Single-Chip Interface for Modbus TCP, version 5V without transformer	V3709
UNIGATE IC-FE-3,3V (Modbus TCP, TCP/IP, ...) without transformer	All-In-One Single-Chip Interface for Modbus TCP, version 3,3V without transformer	V3963