

# UNIGATE<sup>®</sup> IC

随时可以安装的嵌入式解决方案

32 DIL 引脚

符合规范

德国设计和制造

通过认证

可编程



## 数据手册

完整的MPI从属接口

MPI主站功能（通过脚本）

隔离的MPI-接口

多达255字节的输入数据和255字节的输出数据

UART 波特率高达625k

## 技术数据

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 尺寸<br>(WxDxH mm) | 45 x 25 x 12          |
| 电压供应             | 5V; 3,3V              |
| 房屋               | 房屋32DIL               |
| 重量               | 大约 10 g               |
| 电流消耗             | Typ. 250mA            |
| 工作温度             | 工业温度范围-40° C至+85° C   |
| 存储温度             | -40° C ... +100° C    |
| 现场总线功能           | 所有指定的MPI函数            |
| 接口               | 2个UART, 1个SPI/Syn. 串行 |
| 技术               | ASIC                  |

## 订货信息

| 订货名称                    | 描述                                                     | 订货号   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| UNIGATE IC – MPI – 5V   | All-In-One Single-Chip Interface für MPI, version 5V   | V3762 |
| UNIGATE IC – MPI – 3,3V | All-In-One Single-Chip Interface for MPI, version 3,3V | V3570 |