UNIGATE® IC 随时可以安装的嵌入式解决方案


32 DIL 引脚

符合规范

德国设计和制造

通过认证

可编程



Only for existing customers.
The new UNIGATE IC2 PROFINET is available for all customers.

数据手册

完整的PROFINET IO设备接口（从机）

100 Mbit/s全双工

32位微处理器，响应速度快

隔离的PROFINET接口

带集成变压器的1口执行

2口执行，带集成开关（例如用于菊花链）

多达1440字节的输入和1440字节的输出数据

UART最高可达520 kBaud

Technical data

尺寸 (WxDxH mm)	45 x 25 x 8 (2端口版本) 45 x 25 x 11 (1端口版本)
电压供应	3,3V
房屋	房屋32DIL
重量	大约 10 g
电流消耗	Typ. 490mA (2端口版本) Typ. 390mA (1端口版本)
工作温度	工业温度范围-40° C至+85° C
存储温度	-40° C ... +100° C
现场总线功能	所有指定的PROFINET功能
接口	2个UART，1个SPI/Syn.串行
技术	32位处理器
认证	PI 预认证的

订货信息

订货名称	描述	订货号
UNIGATE IC-PN-3,3V 2Port without transformer	All-In-One-Single-Chip-Interface for PROFINET I/O-RT 2Port - 3,3V, without transformer	V3804