

UNIGATE® CX

连接不兼容的网络

安装简便

符合规格

已认证

可配置的

可编程

随时可以使用

在德国设计和制造



illustration similar

数据手册

EtherCAT

支持CoE (CANopen over Ethernet)

100 Mbit/s 全双工传输

隔离的EtherCAT接口，带有2个RJ45连接器（输入和输出）

G通用的XML文件（通过配置）

多达512字节的输入和512字节的输出数据

Ethernet TCP/IP

完整的快速以太网接口

10/100 Mbit/s

隔离式快速以太网接口 2x RJ45连接器

IT功能。网络服务器、FTP服务器

多达1024字节的输入和1024字节的输出数据

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	46 x 117 x 100 (包括螺钉-插头-连接器) 46 x 117 x 106 (不包括螺钉-插头-连接器)
重量	245 g
安装方式	DIN导轨 (EN 50022)
电压供应	10至33伏的直流电。 对不正确的极性、短路和过载的保护已被整合。
电流消耗 (+24V/DC时)	typ. 110mA, max. 131mA
工作温度	-40° C (非冷凝) 至+85° C
存储温度	-40° C ... +85° C
现场总线功能	All specified EtherCAT Slave functions UDP, TCP/IP, Modbus TCP, e-mail, web server
技术	ASIC
认证	CE, EtherCAT