

UNIGATE® CX

连接不兼容的网络

安装简便

可编程

符合规格

随时可以使用

已认证

在德国设计和制造

可配置的



Illustration similar

数据手册

EtherNet/IP

EtherNet/IP I/O适配器（从属）

100 Mbit/s全双工

隔离的EtherNet/IP接口，带有2个RJ45连接器

集成2个端口开关（例如用于菊花链）

通用EDS文件（通过配置）

多达1060字节的输入和1060字节的输出数据

PROFIBUS DP

完整的PROFIBUS-DP-从属接口

自动识别波特率(9600 bit/s – 12 Mbit/s)

隔离式PROFIBUS接口，带9针D型接头。D-sub连接器

通过旋转开关调整PROFIBUS地址

多达244字节的输入和244字节的输出数据（总数据长度488字节）

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	46 x 117 x 100 (包括螺钉-插头-连接器) 46 x 117 x 106 (不包括螺钉-插头-连接器)
重量	250 g
安装方式	DIN导轨 (EN 50022)
电压供应	10至33伏的直流电。 对不正确的极性、短路和过载的保护已被整合。
电流消耗 (+24V/DC时)	typ. 176mA, max. 226mA
工作温度	-25° C (非冷凝) 至+85° C
存储温度	-40° C ... +85° C
现场总线功能	All specified EtherNet/IP Slave functions All specified PROFIBUS Slave functions
技术	ASIC
认证	CE