

UNIGATE® CX

连接不兼容的网络

安装简便

符合规格

已认证

可配置的

可编程

随时可以使用

在德国设计和制造



illustration similar

数据手册

Modbus TCP

完整的Modbus TCP接口

10/100 Mbit/s

隔离式快速以太网接口 1x RJ45连接器

IT功能。网络服务器、FTP服务器

多达252字节的输入和252字节的输出数据

Ethernet TCP/IP

完整的快速以太网接口

10/100 Mbit/s

隔离式快速以太网接口 2x RJ45连接器

IT功能。网络服务器、FTP服务器

多达1024字节的输入和1024字节的输出数据

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	23 x 115 x 100
重量	240 g
安装方式	DIN导轨 (EN50022)
电压供应	10至33伏的直流电。 对不正确的极性、短路和过载的保护已被整合。
电流消耗 (+24V/DC时)	typ. 138mA, max. 164mA
工作温度	-25° C (非冷凝) 至+85° C
存储温度	-40° C ... +85° C
现场总线功能	UDP, TCP/IP, Modbus TCP, E-mail, Web server UDP, TCP/IP, Modbus TCP, e-mail, web server
技术	ASIC
认证	CE
电镀隔离	串行端可选, 总线端标准