

UNIGATE® CX

连接不兼容的网络

安装简便

符合规格

已认证

可配置的

可编程

随时可以使用

在德国设计和制造



illustration similar

数据手册

MPI

完整的MPI从属接口

MPI主站功能（通过脚本）

隔离的MPI接口，9针。D-sub连接器

多达255字节的输入数据和255字节的输出数据

PROFIBUS DP

完整的PROFIBUS-DP-从属接口

自动识别波特率 (9600 bit/s - 12 Mbit/s)

隔离式PROFIBUS接口，带9针D型接头。D-sub连接器

通过旋转开关调整PROFIBUS地址

多达244字节的输入和244字节的输出数据（总数据长度488字节）

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	46 x 115 x 100 (包括螺钉-插头-连接器) 46 x 116 x 106 (不包括螺钉-插头-连接器)
重量	246 g
安装方式	DIN导轨 (EN 50022)
电压供应	10至33伏的直流电。 对不正确的极性、短路和过载的保护已被整合。
电流消耗 (+24V/DC时)	typ. 114mA, max. 138mA
工作温度	-40° C (非冷凝) 至+85° C
存储温度	-40° C ... +85° C
现场总线功能	All specified MPI Slave functions All specified PROFIBUS Slave functions
技术	ASIC
认证	CE