

# UNIGATE® CX

连接不兼容的网络

安装简便

符合规格

已认证

可配置的

可编程

随时可以使用

在德国设计和制造



illustration similar

## 数据手册

完整的PROFINET IO设备接口（从机）

100 Mbit/s全双工

32位微处理器，响应速度快

带2个RJ45接头的隔离式PROFINET接口

集成2个端口开关（例如用于菊花链）

多达1440字节的输入和1440字节的输出数据

## 技术数据

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 尺寸<br>(WxDxH mm)   | 46 x 115 x 100 (包括螺钉-插头-连接器)<br>46 x 116 x 106 (不包括螺钉-插头-连接器) |
| 重量                 | 127 g                                                         |
| 安装方式               | DIN导轨 (EN 50022)                                              |
| 电压供应               | 10至33伏的直流电。<br>对不正确的极性、短路和过载的保护已被整合。                          |
| 电流消耗<br>(+24V/DC时) | typ. 94mA, max. 113mA                                         |
| 工作温度               | -25° C (非冷凝) 至+85° C                                          |
| 存储温度               | -40° C ... +85° C                                             |
| 现场总线功能             | All specified PROFINET Slave functions                        |
| 技术                 | ASIC                                                          |
| 认证                 | CE                                                            |