

UNIGATE® CX

连接不兼容的网络

安装简便
符合规格
已认证
可配置的

可编程
随时可以使用
在德国设计和制造



illustration similar

数据手册

PROFINET 2Port

完整的PROFINET I/O设备接口（从机）

100 Mbit/s全双工

32位微处理器，响应速度快

带2个RJ45接头的隔离式PROFINET接口

集成2个端口开关（例如用于菊花链）

多达1440字节的输入和1440字节的输出数据

EtherNet/IP

EtherNet/IP I/O适配器（从属）

100 Mbit/s全双工

隔离的EtherNet/IP接口，带有2个RJ45连接器

集成2个端口开关（例如用于菊花链）

通用EDS文件（通过配置）

多达1060字节的输入和1060字节的输出数据

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	46 x 115 x 100 (包括螺钉-插头-连接器) 46 x 116 x 106 (不包括螺钉-插头-连接器)
重量	254 g
安装方式	DIN导轨 (EN 50022)
电压供应	10至33伏的直流电。 对不正确的极性、短路和过载的保护已被整合。
电流消耗 (+24V/DC时)	typ. 207mA, max. 263mA
工作温度	-25° C (非冷凝) 至+85° C
存储温度	-40° C ... +85° C
现场总线功能	All specified PROFINET Slave functions All specified EtherNet/IP Slave functions
技术	ASIC
认证	CE